



## Betriebsmittelschlauch Typ 60

Der  marsoflex®-Betriebsmittelschlauch Typ 60 ist für ein breites Spektrum von Einsatzmöglichkeiten, wie z. B. Kompressoren, Spritzaggregate im industriellen Einsatz, der Mineralölindustrie, der chemischen und petrochemischen Industrie sowie im Maschinenbau einsetzbar.

**Schlauchseele:** NBR ölbeständig, schwarz, glatt  
**Schlaucheinlagen:** Hochfeste Textileinlagen  
**Schlauchdecke:** NBR / PVC, gelb, glatt. Beständig gegen Öl, Ozon und Witterungseinflüsse.  
**Elektrischer Widerstand:** Seele  $R < 10^6 \Omega / m$   
**Temperaturbereich:** -25°C bis +85°C (Spitzen bis 110°C)  
**Rolllänge:** 40 Meter

 marsoflex®-Betriebsmittelschläuche Typ 60 können mit anwendungsspezifischen Anschlüssen und Kupplungen konfiguriert werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

 marsoflex® - Typ 60 - NBR - DN25 - PN20 - ölbest. - elektr. leitfähig  $R < 10^6 \Omega / m$

Bestell- Nummer	DN Innen-Ø mm / inch		Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius = mm
	mm	inch			
6013	13	1/2"	20	≥ 60	80
6016	16	5/8"	20	≥ 60	100
6019	19	3/4"	20	≥ 60	120
6025	25	1"	20	≥ 60	150

