



Mutterteil-  
Universal-Schnellverschraubungen

Bestell-Nummer	DN <sup>1</sup>	Gewinde <sup>2</sup>	Werkstoff <sup>3</sup>	Dichtform	Gewicht = kg
MS135RD44SS MS135RD44MS MS135RD44ST	13 x 5 (1/2")	Rd. 44 x 1/6"	SS MS ST	kon. kon. kon.	0,45 0,42 0,42
MS196RD44SS MS196RD44MS MS196RD44ST	19 x 6 (3/4")	Rd. 44 x 1/6"	SS MS ST	kon. kon. kon.	0,47 0,44 0,44
MS256RD44SS MS256RD44MS MS256RD44ST	25 x 6 (1")	Rd. 44 x 1/6"	SS MS ST	kon. kon. kon.	0,45 0,42 0,42
MS326RD44SS MS326RD44MS MS326RD44ST	32 x 6 (1 1/4")	Rd. 44 x 1/6"	SS MS ST	kon. kon. kon.	0,50 0,52 0,52



Vaterteil-  
Universal-Schnellverschraubungen

Bestell-Nummer	DN <sup>1</sup>	Gewinde <sup>2</sup>	Werkstoff <sup>3</sup>	Dichtform	Gewicht = kg
VS135RD44SS VS135RD44MS VS135RD44ST	13 x 5 (1/2")	Rd. 44 x 1/6"	SS MS ST	kon. kon. kon.	0,23 0,21 0,21
VS196RD44SS VS196RD44MS VS196RD44ST	19 x 6 (3/4")	Rd. 44 x 1/6"	SS MS ST	kon. kon. kon.	0,25 0,21 0,21
VS256RD44SS VS256RD44MS VS256RD44ST	25 x 6 (1")	Rd. 44 x 1/6"	SS MS ST	kon. kon. kon.	0,27 0,29 0,29
VS326RD44SS VS326RD44MS VS326RD44ST	32 x 6 (1 1/2")	Rd. 44 x 1/6"	SS MS ST	kon. kon. kon.	0,35 0,33 0,33

## Universal-Schnellverschraubungen

mit Konus  
Überwurfmutter oder Außengewinde  
Rd. 44 x 1/6", geeignet für 25 bar Betriebsdruck  
(PN 25)

Mutterteil-Universal-Schnellverschraubung  
einerseits Innengewinde  
andererseits Schlauchstutzen mit Sicherungsbund

Vaterteil-Universal-Schnellverschraubung  
einerseits Außengewinde  
andererseits Schlauchstutzen mit Sicherungsbund

<sup>1</sup> DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke  
in mm

<sup>2</sup> Gewinde: RD = Rundgewinde nach DIN 405

<sup>3</sup> Werkstoffe: ST = Stahl, SS = Edelstahl

1.4571/1.4408, MS = Messing

Andere Werkstoffe auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten.



Mutterteil-Universal-Schnellverschraubung



Vaterteil-Universal-Schnellverschraubung